

Art.Nr. 875 - 12

# Blasocut 2000 CF

**Beschreibung** Blasocut 2000 CF ist ein wassermischbarer, chlorfreier Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis.

**Einsatzbereich** Universalprodukt, geeignet für die leichte und mittlere Zerspanung von Guss, Stahl- und Aluminiumlegierungen.

## Produkteigenschaften

Universell →

Milde Formulierung ohne Bakterizide →

Gute Schneidleistung →

## Nutzen

für die üblichen Materialien und Zerspanungsoperationen

gute Human- und Hautverträglichkeit

lange Werkzeugstandzeiten

**Physikalisch-chemische Daten**

## Konzentrat

Farbe	grün
Mineralölgehalt	65%
Wassergehalt	4%
Dichte bei 20°C	0.94 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität bei 40°C	43 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt	144°C
pH-Wert	
Faktor Refraktometer	

## Emulsion

milchig-grün

8.5 – 9.2

1.0

**Hinweis** Im Produkt sind nicht enthalten: Chlor\*, Schwermetalle, Bor, Amin, sekundär Amin, Silikon, Bakterizid, Formaldehyd, Nitrosamin.

\*Ohne aktiven Zusatz von chlorierten EP-Additiven.

**Einsatzkonzentrationen** Variable Einsatzkonzentrationen von 5 - 15%  
Beste Ergebnisse Zerspanungsanwendungen: 7 - 10%

**Gebindegrößen** 25 / 208 / 1000 Liter

*Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.*

0001 10.09.2014 V09