



Art.Nr. 877 - 12

Blasocut 4000 CF

Beschreibung

Blasocut 4000 CF ist ein wassermischbarer, chlorfreier Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis.

Einsatzbereich

Universalprodukt, geeignet für die mittlere und schwere Zerspangung von Guss, Stahl- und Aluminiumlegierungen.

Produkteigenschaften

Hohe Schneidleistung



Milde Formulierung ohne Bakterizide



Nutzen

universell für Materialien und Zerspangungsoperationen

lange Werkzeugstandzeit

gute Human- und Hautverträglichkeit

Physikalisch-chemische Daten

Konzentrat

Farbe grün

Mineralölgehalt 54%

Wassergehalt 6%

Dichte bei 20°C 0.95 g/cm³

Viskosität bei 40°C 48 mm²/s

Flammpunkt 140°C

pH-Wert

Faktor Refraktometer

Emulsion

milchig-grün

8.5 – 9.2

1.0

Hinweis

Im Produkt sind nicht enthalten:

Chlor*, Schwermetalle, Bor, Amin, sekundär Amin, Silikon, Bakterizid, Formaldehyd, Nitrosamine.

*Ohne aktiven Zusatz von chlorierten EP-Additiven.

Einsatzkonzentrationen

Variable Einsatzkonzentrationen von 3 - 15%

Beste Ergebnisse Zerspangungsanwendungen 7 - 10%

Gebindegrössen

25 / 208 / 1000 Liter

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.

0013 24.07.2014 V 05

ISO 9001/14001 Reg.Nr. 11321