Art.Nr. 3176-02

Blasomill 10 DM

Beschreibung

Hochleistungsschneidöl auf Mineralölbasis mit ausgezeichnetem Verschleissschutz

Einsatzbereich

Tieflochbohren und anspruchsvolle Zerspanoperationen.
Eignet sich sehr gut für Einsatzstähle, Vergütungsstähle, rostfreie Stähle, Titanlegierungen, Ni-Basislegierungen. Kompatibel mit Buntmetallen und Alu-Legierungen. Geeignet für hohe KSS-Drücke bei kleinen IK-Werkzeugen.

Produkteigenschaften		Nutzen
Chlor- und schwermetallfreies Oel	→	Umweltbewusst Keine Korrosion auf Maschine
Gute Schmiereigenschaften	→	Bessere Oberflächengüte
Polare-, Antiverschleiss- und EP-Additive	→	Höhere Werkzeugstandzeit

Physikalisch-chemische Daten

Typische Daten		Messmethode
Viskosität bei 40°C	10 mm^2/s	ISO 3104
Dichte bei 20°C	0.85 g/cm^3	DIN 51757
Flammpunkt	165°C	ISO 2592 (COC)
Estergehalt	12%	
Chlor-/Zinkgehalt	0% / 0%	
Schwefel gesamt	2.3%	
Phosphor gesamt	0.3%	
Cu-Korrosivität	1b (3h bei 60°C)	ISO 2160
Farbe	gelb (ASTM-Farbe: 1.5)	

Hinweis

Sicherheits- und Umweltaspekte

EU / LVA Abfallcode: 12 01 07
ADR-Klasse: keine
WGK: 1
Detaillierte Angaben können dem EU-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.

1310 07.11.2017 V 02

SQS ISO 9001/14001 Reg.Nr. 11321

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser. SWISSLUBE