



Art.Nr. 3164-51

Blasomill 15

Beschreibung

Hochleistungsschneidöl auf Mineralölbasis

Einsatzbereich

Hochleistungsschneidöl zielgerichtet entwickelt für die Fertigung von Teilen in rostfreien, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Titan und allen NE-Metallen. Eignet sich zum Fräsen, Abwälzfräsen, Bohren, Drehen, Décolletage, Gewindeschneiden, Räumen, Reiben und Sägen. Auch geeignet für Schnellläufer (Escomatic).

Produkteigenschaften

Chlorfreies Öl



Gute Schmiereigenschaften



Polare-, Antiverschleiss- und EP-Additive



Nutzen

Umweltbewusst
Keine Korrosion auf Maschine

Bessere Oberflächengüte

Höhere Werkzeugstandzeit

Physikalisch-chemische Daten

Typische Daten

Viskosität bei 40°C

15 mm²/s

Dichte bei 20°C

0.85 g/cm³

Flammpunkt

180°C

Estergehalt

21%

Chlorgehalt

0%

Zinkgehalt

0%

Schwefel gesamt

2.2%

Cu-Korrosivität

1a (3h bei 60°C)

Farbe

hellbraun (ASTM-Farbe: 2)

Messmethode

ISO 3104

DIN 51757

ISO 2592 (COC)

ISO 2160

Hinweis

Vorher: Artikel 3164-53

Sicherheits- und Umweltaspekte

EU / LVA Abfallcode: 12 01 07

ADR-Klasse: keine

WGK: 1

Detaillierte Angaben können dem EU-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.

0773 30.06.2016 V 02