

IonoPlus IME-MH

STAND: 20.02.2018

Beschreibung

IonoPlus IME-MH ist ein Hochleistungs-Dielektrikum für Funkenerosionsmaschinen.

Anwendungsbereiche

Funkenerosive Bearbeitung im Schrapp- und Schlichtbereich.

Für andere Anwendungen und Materialien kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bis zu 20% höhere Abtragsleistung
- Verringerung des Elektrodenverschleiß
- Höhere Oberflächengüte
- Gute Alterungsbeständigkeit
- Gut filtrierbar
- Glänzende Polierergebnisse
- Aromatenarm
- Lange Standzeiten

Technische Daten

	Werte	Messmethode
Dichte bei +15°C (g/cm ³)	0,79	ASTM D 7042
Viskosität bei +40 °C (mm ² /s)	2,50	ASTM D 7042
Flammpunkt (°C)	107	DIN EN ISO 2719
Aromatengehalt (Gew.%)	<0,01	DIN 51378

Sicherheits- und Umweltaspekte

Weitere Hinweise zur Einstufung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31.

Hinweis

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Änderungen im Sinne von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.