



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Schalwachs HFP

Flüssiges Schalwachs speziell für die Erstbehandlung von Bretterschalungen

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + gelförmiges Schalwachs
- + auf Basis aromatenarmer Lösemittel
- + sehr widerstandsfähiger Trennfilm

TYPISCHE KENNZAHLEN

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 810 kg/m³

Flammpunkt (nach Pensky-Martens) / DIN EN ISO 2719 > 60 °C

Giscode BTM 30

WGK 1

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Schalwachs HFP ist für alle Schalungen wie Holz, kunststoffbeschichtete Schalungen, Strukturmatrizen sowie für Stahlschalungen etc. geeignet. Das Produkt eignet sich hervorragend für raue Bretterschalungen (Rauhspundschalungen) und wird speziell bei der Erstbehandlung dieser Bretterschalungen eingesetzt.

Divinol Schalwachs HFP ist regenresistent. Beim Einsatz des Produktes entstehen saubere und gleichmäßige Oberflächen.

ANSATZ

Divinol Schalwachs HFP kann mit Pinsel, Rollen oder Lappen aufgetragen werden. Der Verbrauch beträgt ca. 40 - 60 g/m² je nach Strukturtiefe.

04410

02/2024-04410-12

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchslöser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Schalwachs HFP

Flüssiges Schalwachs speziell für die Erstbehandlung von Bretterschalungen

LAGERUNG

Divinol Schalwachs HFP ist frostempfindlich. Wir empfehlen das Produkt bei Temperaturen von mind. 5 °C zu lagern. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde verschlossen lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 1 Jahr haltbar

HINWEIS / ACHTUNG

Vor Produktentnahme für gute Durchmischung sorgen!

SONSTIGES

Verbrauch:

Je nach Anwendungsfall

Verarbeitung:

Die Schalungen müssen vorgereinigt und trocken sein. **Divinol Schalwachs HFP** wird mit einer Hochdruckspritze bzw. automatischen Sprüheinrichtung mit 5-6 bar gleichmäßig und dünn aufgesprüht. Trennmittelsammlungen vermeiden.

Lieferform:

Kanister 30 l

Kanister 1 l

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

04410

02/2024-04410-12

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.