



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Zentralhydraulikfluid S

Synthetisches Zentralhydraulikfluid

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Zentralhydraulikfluid S ist ein vollsynthetisches Zentralhydraulikmedium, das den höchsten Anforderungen entspricht. Dieses Produkt bietet eine hohe thermische Stabilität, optimales Schaumverhalten sowie gute Alterungsbeständigkeit. Darüber hinaus verfügt das Produkt über ein ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten. Durch die besondere Additivierung verfügt **Divinol Zentralhydraulikfluid S** über einen hohen Anteil an Korrosionsschutzkomponenten, maximalem Verschleißschutz, welcher sich in einem günstigen Reibverhalten auswirkt.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Aussehen	grün / blau
----------	-------------

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	830 kg/m³
--------------------------------	-----------

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	25 mm²/s
-------------------------------	----------

Viskosität/100°C / ASTM D 7042	6 mm²/s
--------------------------------	---------

Viskositätsindex / ASTM D 2270	>=190
--------------------------------	-------

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	>= 210 °C
--	-----------

Pourpoint / ASTM D 7346	<= -69°C
-------------------------	----------

DIVINOL EMPFEHLUNG

Audi P/N G002000 / VW TL 52146

Audi P/N G002012

Chrysler MS-1872

28360

01/2025-28360-17

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Zentralhydraulikfluid S

Synthetisches Zentralhydraulikfluid

Chrysler MS-5931, P/N 04883077
Chrysler MS-9602, ATF+4
Chrysler MS-10838, P/N 05142893AA
Ford M2C195-A
Ford M2C204-A (extended temp range)
GM P/N 89021184
GM 9985010, P/N 1052884
GM 9985835, P/N 12345866 (cold climate)
Hyundai / Kia PSF-3
Hyundai / Kia PSF-4
DTFR 38B100; MB 236.3, P/N 000 989 88 03
DTFR 31B120; MB 345.0, P/N 001 989 24 03
MAN M 3289
Mitsubishi PS Fluid
Mitsubishi Diamond SP III
Nissan PSF-II
Pentosin CHF 7.1
Pentosin CHF 11S
Pentosin CHF 202
Saab P/N (45) 30 09 800
Saab P/N 30 32 380
Subaru P/N K0209A0080
Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01
VW P/N G002000
VW P/N G002012
VW TL 521 46 (G00200 / G00400)
Volvo P/N 1161529

ANWENDUNG / APPLIKATION

Geeignet für Zentralhydrauliksysteme (Cabrio-Verdeck, Zentralverriegelung, Stabilitäts- und Traktionssysteme), hydrostatischer Antriebe, Niveauregulierung, Federung, Servolenkung sowie Dämpfungen uvm. **Divinol Zentralhydraulikfluid S** ist auch zum Nachfüllen geeignet. Die Vorschriften der Hersteller sind zu beachten.

28360

01/2025-28360-17

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Zentralhydraulikfluid S

Synthetisches Zentralhydraulikfluid

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

28360

01/2025-28360-17

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

3 / 3