



TECHNISCHE INFORMATION

Multicut Quenchoil 1

Produkt zum Härten sämtlicher Stahlsorten

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + nicht wassermischbar
- + auf Basis paraffinbasischer, oxidationsstabiler Mineralöle
- + chlorfrei

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	heller 3,5
----------------------	------------

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	860 kg/m³
--------------------------------	-----------

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	22 mm²/s
-------------------------------	----------

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	> 190 °C
--	----------

Pourpoint / ASTM D 7346	< -15 °C
-------------------------	----------

ANWENDUNG / APPLIKATION

Aufgrund des paraffinischen Mineralöls wird mit **Multicut Quenchoil 1** ein günstiges Abkühlverhalten erreicht. Das Produkt kann zum Härten sämtlicher Stahlsorten eingesetzt werden. Durch die niedrige Viskosität sind die Austragverluste durch das gehärtete Werkstück sehr gering.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

3228E

02/2020-3228E-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.