TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol TW 15

## ARTIKELBESCHREIBUNG

Technisches Weißöl

## TYPISCHE KENNZAHLEN

| | |
|---|---|
| Farbe / DIN ISO 2049 | heller 0.5 |
| Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 | 850 kg/m³ |
| Viskosität/40°C / ASTM D 7042 | 15 mm²/s |
| Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 | > 180 °C |
| Pourpoint / DIN ISO 3016 | < -15 °C |

## ANWENDUNG / APPLIKATION

Weißöl für technische Anwendungen in der chemischen Industrie, Kunststoff- und Verpackungsindustrie, Möbel- und Holzindustrie, in der Textilindustrie usw.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

35711 01/2020-35711-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641