



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight/01 5W-40

Mehrbereichsmotorenöl für Otto/Dieselfahrzeuge SAE 5W-40

### ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight/01 5W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl formuliert mit Ölen modernster HC-Synthesetechnologie und weiteren hochwertigen Basisölen. Das Zusammenspiel von hochwirksamen Öladitiven sowie den verwendeten Basisölen ermöglicht die Herstellung eines sehr leistungsfähigen Motorenöls für PKW und leichte Nutzfahrzeuge (LCVs). Divinol Syntholight/01 5W-40 gewährleistet höchste Betriebssicherheit, minimalen Verschleiß durch Verringerung von Reibungsverlusten sowie hervorragende Kaltstarteigenschaften in Verbindung mit einer sehr guten Pumpfähigkeit.

1

### TYPISCHE KENNZAHLEN

Aussehen	braun, klar
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,855 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	90 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	14,5 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	165
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	220 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	-39 °C
TBN	11 mgKOH/g

### SPEZIFIKATION

API SN/CF; ACEA A3/B4

50050

02/2026-50050-1

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

**EXPERTLY DONE.**

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eisingen/Fils · Germany · Phone: +49 7161 802-0 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller · Dipl.-Betriebsw. Alexandra Scaglione · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eisingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107 · Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eisingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

## DIVINOL EMPFEHLUNG

MB 229.3; MB 226.5; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; VW 502.00/505.00; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; BMW Longlife-01 (<2019); BMW Longlife-98; FIAT 9.55535 N2; Fiat 9.55535-M2; Fiat 9.55535-H2; PSA B71 2296

## ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight/01 5W-40 ist ein wertiges Leichtlauföl, welches speziell für Otto- und Diesel-PKW Motoren mit und ohne Turbolader konzipiert worden ist. Das Motorenöl kann für viele Anwendungen im PKW und leichten Nutzfahrzeugen (LCVs) ohne Partikelfilter für Standard-Ölwechselintervalle eingesetzt werden.