



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Schalwachs pastös

Pastöses Schalwachs auf Lösemittelbasis für Spezialanwendungen in Fertigteilverken

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + pastöses, wachsiges (40%) Schalwachs
- + Basis aromatenarmer Lösemittel

TYPISCHE KENNZAHLEN

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 840 kg/m³

Flammpunkt (nach Abel Pensky) / DIN 51 755 37 °C

Giscode BTM 50

WGK 2

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Schalwachs pastös ist ein pastöses Schalwachs, das für Sondereinsätze im Fertigteilverk eingesetzt wird. Es wird u.a. bei Paneelen-Deckenschalungen zum Abdichten der Spalten eingesetzt.

Divinol Schalwachs pastös ist für alle Schalungen wie Holz, kunststoffbeschichtete Schalungen sowie für Stahlschalungen etc. geeignet.

Divinol Schalwachs pastös ist regenresistent. Beim Einsatz des Produktes entstehen saubere und gleichmäßige Oberflächen.

81660

02/2024-81660-16

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Schalwachs pastös

Pastöses Schalwachs auf Lösemittelbasis für Spezialanwendungen in Fertigteilverken

ANSATZ

Divinol Schalwachs pastös ist im Anlieferungszustand aufzutragen durch Pinseln, Rollen oder Schwamm. Schalungen können ohne Zwischenauftrag mehrmals verwendet werden. Die Häufigkeit muss durch Versuche herausgefunden werden.

SONSTIGES

Verbrauch:

Je nach Anwendungsfall.

Verarbeitung:

Die Schalungen müssen vorgereinigt und trocken sein.

Lieferform:

Hobbock 20 kg

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

81660

02/2024-81660-16

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.