



## TECHNISCHE INFORMATION

### Divinol Surface Premium

Lösemittelhaltiges Trennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen (SB 3, SB4) im Hoch- und Tiefbau, auch für farbige Betonsorten

#### ARTIKELBESCHREIBUNG

- + Betontrennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen (SB3, SB4)
- + auf Basis entaromatisierter Lösungsmittel
- + poren- und lunkerreduzierend
- + hohe Oberflächenqualität

#### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / Aussehen bräunlich

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 790 kg/m<sup>3</sup>

Flammpunkt (nach Abel Pensky) / DIN 51 755 27 °C

Viskosität/20°C / ASTM D 7042 2,2

Pourpoint / ASTM D 7346 < -30 °C

Giscode BTM 60

WGK 2

#### ANWENDUNG / APPLIKATION

Bei **Divinol Surface Premium** handelt es sich um ein Betontrennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen, das auch für farbige Betonsorten geeignet ist. **Divinol Surface Premium** kommt vorzugsweise im Fertigteilwerk zum Einsatz, kann aber auch im Hoch- und Tiefbau eingesetzt werden.

96520

02/2024-96520-20

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchslöser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



## TECHNISCHE INFORMATION

### Divinol Surface Premium

Lösemittelhaltiges Trennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen (SB 3, SB4) im Hoch- und Tiefbau, auch für farbige Betonsorten

Das Produkt ist für alle saugenden und nichtsaugenden Schalungen geeignet, v.a. für Vollkunststoff-, kunststoff-beschichtete und Phenolharz-Schalungen. Unter Beachtung geltender sicherheitstechnischer Grundsätze und Vorschriften ist ein Einsatz auf beheizten und nicht beheizten Stahlschalungen möglich.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

**Divinol Surface Premium** ist im Anlieferungszustand vorzugsweise durch Sprühen aufzutragen. Hierbei ist der niedrige Flammpunkt zu berücksichtigen.

#### LAGERUNG

Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde verschlossen lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre haltbar

#### HINWEIS / ACHTUNG

Gebinde nach Benutzung verschliessen, um die Verdunstung von Lösemittelanteilen zu vermeiden und den Eintrag von Verschmutzung zu vermeiden!

Das Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.

#### SONSTIGES

##### Verbrauch:

Je nach Art der Schalung (saugend, nicht saugend) ca. 5-20 g/m<sup>2</sup>.

##### Verarbeitung:

Die Schalungen müssen vorgereinigt und trocken sein. **Divinol Surface Premium** wird mit einer Hochdruckspritze mit 4-6 bar gleichmäßig und dünn aufgesprüht. Trennmittelansammlungen vermeiden. Unmittelbar nach dem Aufsprühen kann betoniert werden.

96520

02/2024-96520-20

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



## TECHNISCHE INFORMATION

### Divinol Surface Premium

Lösemittelhaltiges Trennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen (SB 3, SB4) im Hoch- und Tiefbau, auch für farbige Betonsorten

#### Lieferform:

Container 1000 l

Fässer 200 l

Kanister 20 l

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

96520

02/2024-96520-20

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.