



Art.Nr. 2505-01

Vascomill MMS SE 1

Beschreibung

Das Vascomill MMS SE 1 ist ein mineralöl- und chlorfreies Produkt für die Minimalmengenschmierung. Dieses MMS-Fluid aus Syntheseestern ist dank der polaren Struktur der Moleküle sehr schmieraktiv.

Einsatzbereich

Das Produkt eignet sich für die allgemeine Zerspanung mittels Minimalmengenschmierung von Aluminium, Aluminiumlegierungen, Stahl, Stahllegierungen, Gusswerkstoffen und Buntmetallen.

Produkteigenschaften

Gute Schmiereigenschaften →
Verklebungs- und Verharzungsarm →

Nutzen

Bessere Oberflächengüte
Keine Flecken oder Rückstände auf dem Werkstück

Physikalisch-chemische Daten

Typische Daten

Viskosität bei 40°C	20 mm ² /s
Dichte bei 20°C	0.85 g/cm ³
Flammpunkt	176°C
Estergehalt	73%
Chlorgehalt	0%
Zinkgehalt	0%
Schwefel gesamt	1.8%
Cu-Korrosivität	1a (3h bei 60°C)
Farbe	gelb

Messmethode

ISO 3104
DIN 51757
ISO 2592 (COC)
ISO 2160

Hinweis

Sicherheits- und Umweltaspekte

EU / LVA Abfallcode: 12 01 10
ADR-Klasse: keine
WGK: 1
Detaillierte Angaben können dem EU-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Gebindegrößen

1 / 5 / 10 / 25 / 200 l

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.

0307 25.05.2009 V 05

ISO 9001/14001 Reg.Nr. 11321