

## INOX® Diesel Winterschutz 1:200

Der **INOX® Diesel Winterschutz 1:200** ist bis zu einem Temperatursturz von - 33 °C Wintersicher. Der Hochleistungs-Dieselsystemsenschutz ist für alle Motorsysteme wie z.B. Common Rail oder Direkteinspritzung geeignet und verbessert den Fluss von Dieselmotorkraftstoffen. Durch den Einsatz des **INOX® Diesel Winterschutz 1:200** wird eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet, da das Eindicken des Dieselmotorkraftstoffes durch den Gebrauch des Produktes verhindert wird. Die Kraftstofffilter sowie Leitungen verstopfen durch den Einsatz des Additivs nicht und sorgen somit für ein verbessertes Kaltstartverhalten und einer verbesserten Warmlaufphase. Eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems ist gegeben.

### Eigenschaften

- Wintersicher bis zu – 33 °C
- für alle Dieselsysteme geeignet
- verbessertes Kaltstartverfahren sowie Warmlaufphase

### Anwendung

Bitte geben Sie den INOX Diesel Winterschutz dem Dieselmotorkraftstofftank zu. Bitte beachten Sie hierbei das Mischungsverhältnis! Das Produkt sollte möglichst bei Temperaturen über 0°C und vor dem Versulzen angewendet werden. Bei Temperaturen unter -20°C kann die Vermischung mit dem Dieselmotorkraftstoff nicht mehr sichergestellt werden. Bitte lagern Sie das Produkt Frostsicher! Wirkung während des Fahrbetriebs.

### Mischverhältnis

1:200

### Technische Daten

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	klar
Geruch:	charakteristisch
Flammpunkt:	63 °C
Dichte bei 20 °C:	0,82 - 0,83 g/cm <sup>3</sup>
Explosiv:	nicht explosionsgefährlich

### Erhältliche Gebinde

300 ml / 1 L / 5 L

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten